
NON-INSULATED CORD END TERMINALS



MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	18	16	14
AMP.	17	18	30

TERMINAL MATERIAL: COPPER TUBE. (TIN PLATED)

WIRE RANGE A.W.G. mm^2	ITEM NO.	DIMENSION L inch	L mm	D inch	D mm	C inch	C mm	W inch	W mm	CRIMPING TOOL
18 A.W.G. 1.0 mm^2	EN1006	.236	6.0	.067	1.7	.055	1.4	.098	2.5	K.S. MODEL **KST2000L** WITH DIE INDEX NO:1 OR K.S. MODEL **LY8-060** WITH DIE INDEX NO:1-1.5
	EN1007	.276	7.0							
	EN1008	.315	8.0							
	EN1010	.394	10.0							
	EN1012	.472	12.0							
	EN1015	.591	15.0							
	EN1018	.709	18.0							
	EN1020	.787	20.0							
	EN1025	.984	25.0							
16 A.W.G. 1.5 mm^2	EN1506 ◎	.236	6.0	.079	2.0	.067	1.7	.110	2.8	K.S. MODEL **KST2000L** WITH DIE INDEX NO:1.5 OR K.S. MODEL **LY8-060** WITH DIE INDEX NO:1-1.5
	EN1507	.276	7.0							
	EN1508	.315	8.0							
	EN1510	.394	10.0							
	EN1512	.472	12.0							
	EN1515	.591	15.0							
	EN1518	.709	18.0							
	EN1520	.787	20.0							
14 A.W.G. 2.5 mm^2	EN2506 ◎	.236	6.0	.102	2.6	.091	2.3	.134	3.4	K.S. MODEL **KST2000L** WITH DIE INDEX NO:2.5 OR K.S. MODEL **LY8-060** WITH DIE INDEX NO:2.5
	EN2507	.276	7.0							
	EN2508	.315	8.0							
	EN2510	.394	10.0							
	EN2512	.472	12.0							
	EN2515	.591	15.0							

ALL LISTED
◎: NOT RU AND C-RU LISTED